

DESCRIPCION:**COD.PRODUCTO: 1005****ADITIVO PARA GAS OIL.****PROPIEDADES:**

Producto formulado para añadirlo al GAS-OIL, mejorando el rendimiento de la combustión, reduciendo la formación de lodos y evitando problemas de corrosión.

1. Fluidifica y dispersa los lodos, manteniéndolos en suspensión en el gas-oil, lo que permite su combustión total.
2. Mantiene limpios los depósitos, conducciones, filtros, bombas, quemadores, etc. reduciendo los gastos de mantenimiento.
3. Regulariza la combustión manteniendo limpios los mecheros.
4. Es compatible con cualquier tipo de instalaciones y quemadores.
5. Permite la limpieza de depósitos y conducciones sin necesidad de parar la instalación.

APLICACIONES:

Se utiliza como aditivo de GAS OIL eliminando problemas producidos por los lodos y agua en el combustible, depósitos, conducciones, filtros, etc.

Evita la corrosión y tareas de limpieza de los elementos de la instalación en todo tipo de industrias que utilizan calderas de gas oil.

MODO DE EMPLEO:**1º TRATAMIENTO INICIAL:**

En depósitos de almacenamiento más o menos limpios: 1 lt de cada 1000 lt. de gas-oil.

En depósitos de almacenamiento con bastantes sedimentos: 1 lt de cada 250 lt. de gas-oil.

2º TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO:

Para tratamientos posteriores: 1 lt de cada 1000 lt de gas-oil.

Añadir el aditivo preferentemente durante la descarga de gas oil con el depósito al mínimo.

Propiedades físico-químicas:

Aspecto	líquido marrón
Densidad (kg/lt):	0.870 +/- 0.010
Solubilidad en gas oil	completa
Cenizas:	exento
Agua	exento

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable. R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R65 Nocivo, si se ingiere puede provocar daño pulmonar.

S2 Mantener alejado de los niños.

S23 No respirar los vapores.

S24 Evítase el contacto con la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S61 Evítase su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.

PRESENTACION:

Envase metálicos de 1 litro (24 und/caja)

Envase industrial: 5 y 30 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



P.I. EL SALADAR I
C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF: 968 676 138